



# GAMMA MAXUS DELIVER 9

LA PURA ESPERIENZA DI GUIDA




ADRIATICA VEICOLI INDUSTRIALI

## Sede

📍 Via Orsoleto, 288  
47922 S. Vito Di Rimini (RN)  
📞 0541 68 33 11

## Salone di Rimini

📍 Via Carinzia, 10  
47921 Rimini (RN)



[www.avisrl.com](http://www.avisrl.com)





OMOLOGAZIONE TIPOLOGIA	VAN				CAB				N2 VAN	
	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3 CAB	L4 CAB	L3 CAB	L4 CAB	L3H2 VAN	L3H3 VAN
MODELLO	5.940x2.062x2.535	5.940x2.062x2.755	5.940x2.062x2.535	5.940x2.062x2.755	6.200x2.052x2.320	6.680x2.052x2.320	6.200x2.052x2.320	6.680x2.052x2.320	5.940x2.062x2.535	5.940x2.062x2.755
	Trazione anteriore		Trazione posteriore		Trazione anteriore		Trazione posteriore		Trazione anteriore	
	ruota singola posteriore				ruota singola posteriore				ruota singola posteriore	
MOTORE	2.0 Litri - Quattro cilindri 16 valvole CRDI, doppio sistema EGR, sistema di bilanciamento a doppio contralbero, ciclo termico di raffreddamento indipendente doppio, pompa de									
Tipologia	110 (150)/3.500									
Potenza massima (kW (CV)/gmin)	375/1500-2.400									
Coppia massima (Nm/gmin)	EURO VI E									
Classe di emissione										
Dimensioni										
Lunghezza (mm)	5.940	5.940	5.940	5.940	6.200	6.680	6.200	6.680	5.940	5.940
Larghezza retrovisori inclusi (mm)	2.466	2.466	2.466	2.466	2.466/2.549	2.466/2.549	2.466/2.549	2.466/2.549	2.466	2.466
Altezza (mm)	2.535	2.755	2.535	2.755	2.320	2.320	2.320	2.320	2.535	2.755
Passo (mm)	3.760	3.760	3.760	3.760	3.760	4.048	3.760	4.048	3.760	3.760
Dimensioni max consentite (L-L-A mm)	-	-	-	-	6.660/2.136-2.225/3.330	7.092/2.136-2.225/3.330	6.660/2.136-2.225/3.330	7.092/2.136-2.225/3.330	-	-
Lunghezza vano di carico (mm)	3.413	3.413	3.413	3.413	NA	NA	NA	NA	3.413	3.413
Larghezza vano di carico	1.800	1.800	1.800	1.800	NA	NA	NA	NA	1.800	1.800
Larghezza vano di carico tra i passaruota (mm)	1.366	1.366	1.366	1.366	NA	NA	NA	NA	1.366	1.366
Altezza massima vano di carico (mm)	1.902	2.119	1.802	2.019	NA	NA	NA	NA	1.802	2.019
Larghezza porta scorrevole (mm)	1.269	1.269	1.269	1.269	NA	NA	NA	NA	1.269	1.269
Altezza porta scorrevole (mm)	1.670	1.670	1.570	1.570	NA	NA	NA	NA	1.570	1.570
Raggio di sterzo (m)	7,4	7,4	7,1	7,1	7,1	7,6	7,1	7,6	7,1	7,1
Volume di carico (m³) con paratia	11,55	12,91	10,97	12,33	NA	NA	NA	NA	10,97	12,33
Larghezza portellone posteriore (mm)	1570	1570	1570	1570	NA	NA	NA	NA	1570	1570
Altezza portellone posteriore (mm)	1756	1964	1656	1864	NA	NA	NA	NA	1656	1864
Trasmissione	Manuale a 6 rapporti									
Cambio										
Consumi Litri/100km (WLTP)										
Low	10,2	10,4	11,0	11,4	11,6	11,6	11,0	11,3	11,3	11,6
Medium	8,3	8,6	9,1	9,2	9,6	10,5	10,1	10,8	9,6	9,9
High	7,8	8,2	8,4	8,6	9,9	11,3	10,5	11,7	8,7	9,0
Extra High	10,0	10,5	10,6	11,3	13,7	14,9	14,0	14,9	8,5	8,9
Combinato	9,0	9,4	9,7	10,0	11,4	12,4	11,7	12,6	9,1	9,5
Emissioni CO <sub>2</sub> (g/km (WLTP))										
Low	268	275	289	299	305	305	289	298	297	305
Medium	219	226	238	242	253	275	265	285	252	260
High	205	214	220	226	260	297	277	309	228	238
Extra High	264	275	280	297	360	391	368	393	222	234
Combinato	237	246	254	264	300	327	308	332	240	250

## Garanzia

3 anni di garanzia

Il vostro veicolo è coperto da un pacchetto di garanzia per 3 anni o 160.000 km.

La carrozzeria è garantita per 3 anni per la corrosione superficiale; 10 anni per la corrosione passante (perforazione).

[www.avisrl.com](http://www.avisrl.com)

## Caratteristiche tecniche: versioni VAN e CAB

## Contatti

Adriatica Veicoli Industriali (A.V.I.) Srl

Via Orsoleto, 288

47922 San Vito di Rimini (RN)

Tel.: 0541 683311

e-mail: [staff@avisrl.com](mailto:staff@avisrl.com)



ADRIATICA VEICOLI INDUSTRIALI

OMOLOGAZIONE TIPOLOGIA	VAN				CAB				N2 VAN	
	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3H2 VAN	L3H3 VAN	L3 CAB	L4 CAB	L3 CAB	L4 CAB	L3H2 VAN	L3H3 VAN
MODELLO	5.940x2.062x2.535	5.940x2.062x2.755	5.940x2.062x2.535	5.940x2.062x2.755	6.200x2.052x2.320	6.680x2.052x2.320	6.200x2.052x2.320	6.680x2.052x2.320	5.940x2.062x2.535	5.940x2.062x2.755
	Trazione anteriore		Trazione posteriore		Trazione posteriore				Trazione anteriore	
	ruota singola posteriore				ruota singola posteriore		ruota gemellata posteriore		ruota singola posteriore	
MOTORE	2.0 Litri - Quattro cilindri 16 valvole CRDI, doppio sistema EGR, sistema di bilanciamento a doppio contralbero, ciclo termico									
Tipologia	110 (150)/3.500									
Potenza massima (kW (CV)/gmin)	375/1.500-2.400									
Coppia massima (Nm/gmin)										
Pesi e portate										
GVW (kg) massa totale	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	4.000	4.000
Peso in ordine di marcia escluso guidatore 75 kg	2.285/2.315	2.300/2.330	2.360/2.390	2.390/2.420	1.980	2.010	2.050	2.080	2.360/2.390	2.390/2.420
Carico massimo asse anteriore (kg)	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Carico massimo asse posteriore (kg)	1.900	1.900	2.180	2.180	2.180	2.180	2.500	2.500	2.600	2.600
Payload (kg) Escluso guidatore 75 kg	1.140/1.110	1.125/1.095	1.065/1.035	1.035/1.005	1.445	1.415	1.375	1.345	1.565/1.535	1.535/15.05
GTW (kg) peso rimorchio a pieno carico	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Capacità di traino in kg - frenata	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Capacità di traino in kg - non frenata	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Sistema frenante	Dischi anteriori e posteriori									
Altro										
Sospensioni Anteriori/Posteriori	Indipendenti McPherson / Non-Indipendenti a balestra									
Capacità serbatoio (l)	80 / 20 (AD-Blue)									
Numero posti	3									
Velocità massima km/h	160	160	145	140	145	145	145	145	90	90
Pneumatici	215/75R16C		235/65R16C		195/75R16C		235/65R16C			
Angolo d'attacco	16,7	16,7	17,2	17,2	18,6	18,5	17,9	17,6	17,6	17,6
Angolo d'uscita	15	15	14,6	14,6	17,8	11,5	13,7	12,1	14,5	14,5

\*,\*\* in corso di definizione